



› IMPRESIÓN › COPIADO  
› ESCANEADO › FAX

**TASKalfa 4501i**

SISTEMA MULTIFUNCIONAL  
BLANCO Y NEGRO

# POTENCIANDO EL RENDIMIENTO... EN TODA LA EMPRESA.



- › Impresión Nítida de hasta 45 Páginas por Minuto
- › Escaneo Color de hasta 50 ipm, Blanco y Negro hasta 75 ipm
- › Panel de Control con Pantalla Táctil Intuitiva y Personalizable
- › Opciones Avanzadas de Acabado para Dinamizar el Flujo de trabajo
- › Aplicaciones de Negocios Robustas Pero Escalables
- › Media carta – 12" x 18" Impresión desde las Bandejas de Papel
- › Ethernet Gigabit Estándar
- › Impresión por Solapas Disponible a través de la Bandeja Multipropósito
- › Kit de Extensión de Escaneo Opcional para PDF Disponible para Hacer Búsquedas
- › Habilitado para Impresión Móvil

## TASKalfa 4501i

El robusto equipo TASKalfa 4501i lo ayuda a lograr el manejo de documentos digitales blanco y negro más exigentes con facilidad. Las opciones avanzadas de acabado le ofrecen de forma económica una impresión de aspecto profesional que puede realizar internamente, mientras una completa variedad de funciones aumentan la productividad. Nuestras potentes pero escalables aplicaciones de negocios integradas simplifican el flujo de trabajo de los documentos y se combinan con la gran confiabilidad y tecnología de larga duración exclusiva y premiada de KYOCERA para asegurar un rendimiento superior, una productividad comprobada y la máxima eficiencia. Para la innovación del manejo de documentos digitales y calidad en la que usted puede confiar, TASKalfa 4501i brinda lo que promete.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Impresión/Escaneo/Copiado/Opciones de Fax

**Páginas por Minuto:** Carta: 45 ppm; Legal: 27 ppm; Doble Carta: 22 ppm, 12" x 18": 22 ppm (sólo impresión)

**Tiempo de Calentamiento:** 23 segundos o menos (Encendido)

**Salida de la Primera Impresión:**

Copiado: 3.8 segundos o menos; Impresión: 5.3 segundos o menos

**Niveles de Bits / Resolución:** 600 x 600 dpi, interpolada de 9600 x 600 dpi

**Memoria / Disco Duro:** Estándar con 2 GB de Memoria RAM / Disco Duro de 160 GB

**Dúplex:** Estándar con Duplex sin Apilar que admite de Media Carta a 12" x 18", 60 - 256 g/m<sup>2</sup>

**Bandeja de Salida de Papel Estándar:** Media Carta - 12" x 18"; 250 Hojas

**Requisitos Eléctricos:** 120 V, 60Hz, 12.0A; 220-240V, 50Hz, 7.2A

**Dimensiones/ Peso:** 668 x 767 x 747mm / 82 kg

**Ciclo de Trabajo Mensual Máximo:** 200,000 Páginas Por Mes

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de Papel Estándar:**

Bandejas Duales para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 150 Hojas; Selección / Conmutación Automática

**Fuentes de Papel Opcionales:**

Bandejas Duales para 500 Hojas (PF-730(B)) o Bandejas Duales para 1,500 Hojas (PF-740(B)); Bandeja de Gran Capacidad para 3,000 Hojas (PF-770)

**Capacidad de Papel:**

Estándar: 1,150 Hojas; Máximo: 7,150 Hojas

**Tamaño de Papel:** Bandejas 1, 2 y PF-730(B): 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; PF-740(B), PF-770: 8.5" x 11";

**Bandeja Multipropósito:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Hojas Múltiples); hasta 12" x 48" Banner (Hojas Sueltas)

**Densidad del Papel:**

Bandejas: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>;

Bandeja Multipropósito: 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Tipos de Papel:**

Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Papel de Tarjetas, Sobres, Etiquetas, Solapas

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

**Estándar:** Autenticación Local, Autenticación de Red (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impresión Segura (IPP sobre SSL); Escaneo a E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Escaneo a FTP (FTP sobre SSL); Escaneo a SMB/PC/USB; FTP sobre SSL

**Opcional:** Kit de Seguridad de Datos (E): Codificación de Datos de Red, Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador Estándar:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800MHz

**PDL / Emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (Se, XL), KPD3 (PS3), XPS; Opcional (UG-34) : ProPrinter de IBM, Impresora de Línea, LQ-850

**Fuentes:** 136 KPD3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidad con Windows® SO:** Windows XP/2003/

Vista/2008/7/8/ Server 2008 R2/Server 2012

**Compatibilidad con SO Novell:** Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [www.kyoceradocumentsolutions.com/la](http://www.kyoceradocumentsolutions.com/la)

DMS Link y PinPoint Scan son marcas registradas del grupo KYOCERA.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc. Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

### APROVECHE LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL TASKalfa CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



**KYOCERA CLOUD CONNECT:** Imprima y escanee fácilmente en forma directa a la nube sobre la marcha desde sus equipos multifuncionales KYOCERA.



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



**DMS LINK:** Simplifique el flujo de trabajo de los documentos con tecnologías de imágenes, distribución, recuperación y archivo a largo plazo.



**PINPOINT SCAN:** Escanee desde su equipo multifuncional KYOCERA a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** Mejore la colaboración con sus equipos multifuncionales KYOCERA y su Microsoft SharePoint Server actual.

**Compatibilidad con SO Mac:** Mac OS 10.x; Habilitado para AirPrint

**Compatibilidad con SO UNIX:** SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

**Interfaces:** Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 4 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión

Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)

**Impresión en Red y Protocolos Admitidos:**

TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

**Drivers:** KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC

**Utilitarios:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

### ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

**Tipo de Escaneo:** Escáner Color y Blanco y Negro

**Resolución del Escáner:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formatos de Archivo:** Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

**Extensión PDF:** PDF de Alta Compresión, PDF Codificado, PDF/A, Opción de PDF disponibles para hacer búsquedas (OCR: reconocimiento óptico de caracteres)

**Velocidades de Escaneo:**

**DP-770(B):** Simple faz: 75 ipm Blanco y Negro, 50 ipm Color (300 dpi);

Dúplex: 45 ipm Blanco y Negro, 34 ipm Color (300 dpi);

**DP-772:** Simple faz: 80 ipm Blanco y Negro, 50 ipm Color (300 dpi);

Dúplex: 160 ipm Blanco y Negro, 80 ipm Color (300 dpi)

**Conectividad / Protocolos Admitidos:** 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

**Funciones de Escaneo:** Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD, Escaneo TWAIN y Escaneo WIA

**Tamaño del Original:** Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a 11" x 17";

Vidrio de Contacto: hasta 11" x 17"

**Driver:** Driver TWAIN/WIA

### ESPECIFICACIONES DE COPIADO

**Modo de Imagen:** Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual y Mapeo

**Copia Continua:** 1 - 999/Autorreiniciable a 1

**Otras Funciones:** Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Copia Rotada, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Página, Superposición de Formularios, Zoom XY, Evitar que la Tinta Traspase la Hoja, Estampar Texto, Estampado Bates, Saltar Página en Blanco

**Administración de Trabajos:** 1,000 Códigos de Usuarios Departamentales, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Repetir Copia

**Ampliación/Zoom:** Tamaño Completo, 4 Índices Preestablecidos de Reducción y 4 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

**Buzón de Documentos:** Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

### OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS DP-770 (B) O DP-772

**Tipo / Capacidad:**

**DP-770(B):** Procesador de Documentos Automático Reversible / 100 Hojas

**DP-772:** Procesador de Documentos de Doble Escaneo / 175 Hojas

**Originales Admitidos:** 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

**Pesos Admitidos (Simple Faz / Dúplex):**

**DP-770(B):** Simple faz: 45 - 160 g/m<sup>2</sup>;

Dúplex: 50 - 120 g/m<sup>2</sup>

**DP-772:** Simple faz: 35 - 220 g/m<sup>2</sup>;

Dúplex: 50 - 220 g/m<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DEL FAX

**Tipo de Fax:** Sistema de Fax W (B) / Kit de Internet-Fax (A) (requiere Sistema de Fax W (B))

**Compatibilidad / Compresión de Datos:** Fax G3 / MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem:**

Aproximadamente 3 segundos por página / 33.6 Kbps

**Memoria del Fax:** Estándar: 12 MB; Máximo: 120 MB

**Driver:** Driver para Fax en Red

**Funciones del Fax:** TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Casillero de Fax, Fax Dual

### OPCIONAL FINALIZADOR PARA 1,000 HOJAS DF-770 (D)

**Capacidad de Apilamiento / Engrapado:**

Bandeja Principal: 1,000 Hojas / 50 Hojas (hasta 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de Papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

**Densidad del Papel:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Posición de Engrape en Borde:** 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central

**Opcional Perforadora: PH-7A** Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones; Admite 8.5" x 11" - 12" x 18"

### OPCIONAL FINALIZADOR PARA 4,000 HOJAS DF-790 (C)

**Capacidad de Apilamiento / Engrapado:**

Bandeja Principal: 4,000 Hojas; Bandeja Inferior (B): 200 Hojas; Bandeja Inferior (C): 100 Hojas / 65 Hojas (hasta 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de Papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

**Densidad del Papel:** 60 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Posición de Engrape en Borde:** 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central

**Opcional Buzón de Múltiples Compartimientos: MT-730(B)**

Incluye 7 Bandejas; Capacidad de Apilamiento por Compartimiento (60 - 163 g/m<sup>2</sup>): 100 Hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

**Opcional Perforadora: PH-7A** Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones; Admite 8.5" x 11" - 11" x 17"; 45 - 300 g/m<sup>2</sup>

**Opcional Doblador Tipo Librillo / Unidad de Tríptico: BF-730**

Doblador Tipo Librillo con Capacidad 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Doblado de librillo/engrapado: 60 - 90 g/m<sup>2</sup>, 16 hojas; 91 - 105 g/m<sup>2</sup>, 13 hojas; Doblado de librillo/sin grapa: 60 - 90 g/m<sup>2</sup>, 5 hojas; 91 - 120 g/m<sup>2</sup>, 3 hojas; 121 - 256 g/m<sup>2</sup>, 1 hoja; Capacidad de tríptico solo 8.5" x 11": 60 - 90 g/m<sup>2</sup>, 5 hojas; 91 - 120 g/m<sup>2</sup>, 3 hojas; 60 - 105 g/m<sup>2</sup>/hoja

### OPCIONES ADICIONALES

Kit de Seguridad de Datos que Proporciona Sobrescritura de Seguridad y Codificación para Impresión, Copiado y Escaneo, Memoria de Fax Opcional, Sujetador para Copia Original en Papel (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Guía de Banner (A), Sujetador del Teclado, Kit de Extensión de Escaneo (A) para PDF Disponibles para hacer búsquedas y OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

